Fenochem T 3800/S

تولیدکننده	Chemiplastica, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	آرد چوب/آرد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رنگ: مشکی تقویت کننده: آرد معدنی/آرد چوب زمینه های کاربرد: قطعات برای فناوری برق، قطعات نصب، قطعات فنی علامت: DIN 31/1549

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آرد چوب\آرد معدنی	-	-
ویژگی‌ها	منابع قابل به‌روزرسانی مقاومت حرارتی، بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی اجزای الکتریکی لوازم جانبی مهندسی	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری انتقال رزین قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.50 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 2577
	%	-	ISO 2577
	%	-	ISO 2577
جذب آب	mg	-	ISO 62

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری		-	IEC 707
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V	-	IEC 60112

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m²	-	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.