Urochem 371

تولیدکننده	Chemiplastica, Inc.	**دسته بندی**	Urea Formald
فیلر	سلولز	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین های اوره-فرمالدهید تقویت شده با سلولز بسیار تصفیه شده به عنوان پرکننده، و بیشتر با مقادیر کمی از مواد افزودنی خاص، رنگدانه ها، تنظیم کننده های پخت و روان کننده ها اصلاح شده اند. ترکیبات قالب گیری Urochem 371 را می توان در طیف تقریباً نامحدودی از رنگ ها از پاستل های روشن شفاف تا سیاه عرضه کرد. قطعات قالب گیری شده بدون بو هستند. پایدار در برابر UV با مقاومت خوب در برابر رطوبت. سطح سخت، براق و مقاوم در برابر خراش. مقاومت شیمیایی عالی. چربی ها، روغن ها و حلال های آلی رایج مانند الکل و استون به قطعات قالب گیری شده حمله نمی کنند که در برابر سورفکتانت ها و بازهای ضعیف نیز مقاوم هستند. آنها برای مدت کوتاهی در برابر حمله اسیدهای ضعیف مقاومت می کنند. خواص الکتریکی عالی (خاموش کردن قوس، ردیابی، مقاومت در برابر شعله). شاخص اکسیژن 30٪ بدون استفاده از مواد بازدارنده شعله خارجی به دست می آید. هیچ هالوژنی در ترکیب وجود ندارد. مطابق با الزامات مشخصات مواد پرکاربرد برای ترکیبات آمینه: ISO 2112 type UF A10 (*) DIN 7708 type 131.5 (*) BS 1322 type UF A10 (*) included in ISO 14527 (*) UL certified زمینه های کاربرد: ترکیب قالب گیری اوره Urochem 371 تمام کاربردهای معمولی را برای ترکیبات قالب گیری اوره پوشش می دهد. به ویژه برای لوازم جانبی الکتریکی، محصولات بهداشتی، درپوش ها و بست ها مناسب است. طیف گسترده ای از محصولات نیاز به ترکیب سفارشی و همچنین خواص رئولوژیکی خاص فرموله شده برای برآوردن نیازهای خاص فرآیند و کاربرد دارد. چگالی ظاهری بالا و جریان مذاب بسیار خوب از ویژگی های کلیدی این محصولات دانه بندی شده مرطوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
UL Yellow Card	E177332-226448 E57557-273166 E70218-249108	- - -	- - -
فیلر / تقویت‌کننده	سلولز	-	-
افزودنی	روانکار افزودنی نامشخص	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر الکل مقاوم در برابر قلیایی چسبندگی خوب مقاومت شیمیایی خوب خواص الکتریکی خوب جریان خوب مقاومت خوب در برابر UV بدون هالوژن چگالی بالا درخشش بالا سختی بالا کم تا هیچ بوی روانکاری شده مقاوم در برابر رطوبت مقاوم در برابر روغن مواد قابل بازیافت محتوای منبع تجدیدپذیر مقاوم در برابر خراش مقاوم در برابر حلال	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها قطعات الکتریکی محصولات بهداشتی	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.50 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.2 to 1.4 % 0.80 to 1.0 %	- - -	ISO 2577 - -
جذب آب	mg	-	ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m²	-	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/C

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
ثابت دی‌الکتریک	5.00	-	DIN 53483
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	IEC 60250
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V	-	IEC 60112

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94
شاخص اشتعال‌پذیری سیم داغ	960 °C	1760.0 °F	IEC 707
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.