Vibrathane® 6007

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE 6007 یک پیش پلیمر مایع بر پایه پلی استر TDI است که برای استفاده عمومی در کاربردهای پوشش رول طراحی شده است. این رزین با عملکرد بالا یک الاستومر با سختی Shore 57 A هنگام پخت با ترکیبات تریول مانند TMP/ TIPA تولید می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.998 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	57	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 2.14	psi 310.38	-
	MPa 5.72	psi 829.62	-
استحکام کششی	MPa 26.2	psi 3800.0	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D412
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 35.0	-	ASTM D624
	kN/m 25	-	ASTM D470
جهندگی Bayshore	% 10	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 340	-	-
زمان پخت	hr 16	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.