Witcobond® 290HB

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Witcobond 290HB یک پخش پلی‌یورتان آبی است که هیچ ایزوسیانات آزاد ندارد. این محصول با استفاده از مواد ذکر شده در FDA 175.105-چسب‌ها (مواد برای استفاده فقط به عنوان اجزای چسب‌های مورد استفاده در ساخت بسته‌بندی مواد غذایی) تولید می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پراکندگی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	7.0 to 9.0	-	-
محتوای جامد	59 to 61 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی سطحی (Blocking)	170 C°	338.0 F°	-
سختی کونیگ (Konig Hardness)	30.0	-	-
حداقل دمای تشکیل فیلم	0 C°	32.0 F°	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	200 to 800 cP	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.07 MPa	300.23 psi	-
استحکام کششی	41.4 MPa	6004.57 psi	-
ازدیاد طول کششی	800 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.