

# Cheng Yu N6GV1

Nylon 6	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۰٪ الیاف شیشه	فیلر

## توضیحات محصول

Cheng Yu N6GV1 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 10٪ الیاف شیشه پر شده است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 10٪ پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792

### جمع شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	-	
-	-	% to 0.70 0.50	
-	-	% to 1.3 1.1	
ASTM D570	-	% 1.4	جذب آب
ASTM D785	-	94	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 17404.56	MPa 120	استحکام کششی
ASTM D790	psi 29732.79	MPa 205	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.55	J/m 83	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 428.0	C° 220	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	1.0E+17 ohms	مقاومت ویژه سطحی
ASTM D150	-	3.50	ثابت دی الکتریک
UL 94	-	V-0	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.