

## Cheng Yu N6GV15

Nylon 6	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف شیشه	فیلر

### توضیحات محصول

Cheng Yu N6GV15 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 15٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. از ویژگی‌های آن می‌توان به: دارای درجه اشتعال‌پذیری، بازدارنده شعله اشاره کرد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 15٪ پرکننده بر اساس وزن	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-

### فیزیکی

سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	ویژگی
g/cm <sup>3</sup> 1.27	-	ASTM D792	وزن مخصوص

### جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	0.50 0.70 % to	-	ASTM D955
	1.1 1.3 % to	-	-
	1.3 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	94	-	ASTM D785

## مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	132 MPa	19145.02 psi	ASTM D638
استحکام خمشی	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	87 J/m	1.63 ft·lb/in	ASTM D256

## حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	224 C°	435.2 F°	ASTM D648

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+17 ohms	-	ASTM D257
ثابت دی الکتریک	3.50	-	ASTM D150
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.