

Cheng Yu N6GV2

Nylon 6	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Cheng Yu N6GV2 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 20٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. از ویژگی‌های آن می‌توان به: دارای درجه اشتعال‌پذیری، بازدارنده شعله اشاره کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 20٪ پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.31 g/cm ³	-	ASTM D792

جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	-	
-	-	% to 0.60 0.40	
-	-	% to 1.2 1.0	
ASTM D570	-	% 1.2	جذب آب
ASTM D785	-	94	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 21030.51	MPa 145	استحکام کششی
ASTM D790	psi 34083.93	MPa 235	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.69	J/m 90	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 442.4	C° 228	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	1.0E+17 ohms	مقاومت ویژه سطحی
ASTM D150	-	3.50	ثابت دی الکتریک
UL 94	-	V-0	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.