

Cheng Yu N6GV25

Nylon 6	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۵٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Cheng Yu N6GV25 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با ۲۵٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها شامل: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، ۲۵٪ پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.36	-	ASTM D792

جمع شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	-	
-	-	% to 0.60 0.40	
-	-	% to 1.2 1.0	
ASTM D570	-	% 1.1	جذب آب
ASTM D785	-	95	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 22770.97	MPa 157	استحکام کششی
ASTM D790	psi 36259.5	MPa 250	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.76	J/m 94	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 449.6	C° 232	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	1.0E+17 ohms	مقاومت ویژه سطحی
ASTM D150	-	3.50	ثابت دی الکتریک
UL 94	-	V-0	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.