

## Cheng Yu N6GV30

Nylon 6	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ الیاف شیشه	فیلر

### توضیحات محصول

Cheng Yu N6GV30 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 30٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها شامل: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	فیلر / تقویت کننده الیاف شیشه، 30٪ پرکننده بر اساس وزن
-	-	ویژگی ها ماده مقاوم در برابر شعله
-	-	اشکال پلت ها

### فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.30	وزن مخصوص
ASTM D955	-	% to 1.5 0.80	جمع شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D570	-	% 0.15	جذب آب
ASTM D785	-	95	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 24221.35	MPa 167	استحکام کششی
ASTM D790	psi 37709.88	MPa 260	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.84	J/m 98	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 456.8	C° 236	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
UL 94	-	V-0	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.