

Cheng Yu N66C3

Nylon 66	دسته بندی	Cheng Yu Plastic Company Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ مواد معدنی	فیلر

توضیحات محصول

Cheng Yu N66C3 یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 30٪ مواد معدنی پر شده است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، استحکام بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E159271-224200	-	-
فیلر / تقویت کننده	معدنی، 30٪ پرکننده به وزن	-	-
ویژگی ها	سختی بالا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.36	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.2 1.0	-	ASTM D955
جذب آب	% to 2.0 1.0	-	ASTM D570

فیزیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D785	-	90	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 13778.61	MPa 95.0	استحکام کششی
ASTM D790	psi 18854.94	MPa 130	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.29	J/m 69	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 473.0	C° 245	دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	1.0E+17 ohms	مقاومت ویژه سطحی
ASTM D150	-	3.50	ثابت دی الکتریک
UL 94	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.