Boda FF2870

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب پرفلوئوروالاستومر سیاه، سختی Shore A 68-74. ویژگی ها: دارای مقاومت شیمیایی عالی، خواص مکانیکی خوب و پایداری حرارتی برجسته است، قطعات FF2870 خدمات قابل اعتماد و طولانی مدت را با گسترده ترین طیف مواد شیمیایی صنعتی و الکترونیکی تهاجمی، از جمله اسیدها، بازها، آمین ها، بخارها، اتیلن اکسید و غیره ارائه می دهند. حداکثر دمای سرویس دهی مداوم: +280 درجه سانتیگراد کاربردها: FF2870 در پردازش شیمیایی بسیار تهاجمی، پردازش ویفر نیمه هادی، داروسازی، استخراج نفت و گاز، هوافضا و کاربردهای نفتی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاوم در برابر قلیایی مقاومت شیمیایی خوب پایداری حرارتی خوب مقاوم در برابر بخار	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای صنعتی داروها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.9 MPa	2161.07 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	170 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	28 %	-	ASTM D395

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.