Boda FF3070

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب پرفلوئوروالاستومر مشکی، سختی Shore A 69-75. ویژگی ها: دارای مقاومت شیمیایی عالی، خواص مکانیکی خوب و پایداری حرارتی برجسته است، قطعات FF3070 خدمات قابل اعتماد و طولانی مدت را با طیف گسترده ای از مواد شیمیایی صنعتی و الکترونیکی تهاجمی ارائه می دهند. استفاده از آن در آمین ها توصیه نمی شود. حداکثر دمای سرویس مداوم: +300 درجه سانتیگراد کاربردها: FF3070 در پردازش شیمیایی بسیار تهاجمی، پردازش ویفر نیمه هادی، داروسازی، بازیابی نفت و گاز، هوافضا و کاربردهای نفتی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری حرارتی خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای صنعتی داروها	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 16.9	psi 2451.14	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 170	-	ASTM D412
مانایی فشاری	% 25	-	ASTM D395

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.