Boda FF4675

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب پرفلوئوروالاستومر سیاه، سختی Shore A75-82. ویژگی ها: دارای مقاومت شیمیایی عالی، خواص مکانیکی خوب و پایداری حرارتی برجسته است، قطعات FF4675 خدمات قابل اعتماد و طولانی مدت را با طیف گسترده ای از مواد شیمیایی صنعتی و الکترونیکی تهاجمی ارائه می دهند. FF4675 با ارائه مجموعه فشاری بسیار کمتر، افزایش حفظ نیروی آب بندی، مقاومت شیمیایی گسترده تر و پایداری دمایی بالاتر، قابلیت های FF3070 را گسترش می دهد. حداکثر دمای سرویس دهی مداوم: +315 درجه سانتیگراد کاربردها: FF4675 در پردازش شیمیایی بسیار تهاجمی، پردازش ویفر نیمه هادی، داروسازی، استخراج نفت و گاز، هوافضا و کاربردهای نفتی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری حرارتی خوب مقاومت حرارتی بالا کاهش فشار پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای صنعتی داروها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	16.7 MPa	2422.13 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	21 %	-	ASTM D395

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.