

## Clariant Nylon 6 PA213M40

Nylon 6	دسته بندی	Clariant Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	مواد معدنی	فیلر

### توضیحات محصول

Clariant Nylon 6 PA213M40 یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با مواد معدنی پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی Clariant Nylon 6 PA213M40: خودرو

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	معدنی	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلتها	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	1.0 %	-	ASTM D955

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 10993.88	MPa 75.8	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 3.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 800609.76	MPa 5520	مدول خمشی
ASTM D790	psi 17984.71	MPa 124	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.899	J/m 48	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 249.8	C° 121	دمای تغییر شکل تحت بار

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.