

Clariant Nylon 6/6 66G43M

Nylon 66	دسته بندی	Clariant Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Clariant Nylon 6/6 66G43M یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی Clariant Nylon 6/6 66G43M: روانکاری شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
افزودنی	روغن روان کننده دی سولفید مولیبدن	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.38	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	% 1.5	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 23061.04	MPa 159	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 3.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 1399616.7	MPa 9650	مدول خمشی
ASTM D790	psi 32053.4	MPa 221	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.4	J/m 75	مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 473.0	C° 245	
-	F° 480.2	C° 249	
-	F° 500.0	C° 260	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.