Colorite 12 Series 7012

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Colorite 12 Series 7012 یک محصول پلی وینیل کلراید است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Colorite 12 Series 7012 شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، قطعات مهندسی/صنعتی و پزشکی/بهداشتی است. ویژگی ها عبارتند از: رهایش خوب از قالب، مقاوم در برابر حرارت، جریان پذیری بالا، خلوص بالا، غیر سمی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جداسازی خوب از قالب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	خلوص بالا	-	-
	غیر سمی	-	-
کاربردها	اتصال‌دهنده‌ها	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	6.55 MPa	950.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-38.0 C°	-36.4 F°	ASTM D746

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.