Colorite 66 Series 6566

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Colorite 66 Series 6566 یک محصول پلی‌وینیل کلراید است. می‌توان آن را با اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Colorite 66 Series 6566 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/مراقبت‌های بهداشتی است. ویژگی‌ها عبارتند از: پلاستیکی شده، قابل استریل، کم بو یا بدون بو/طعم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	قابل استریل با اکسید اتیلن کم تا هیچ بوی غیر فتالات - پلاستیک‌ساز سیترات قابل استریلیزاسیون با تابش	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی غیر خاص برای کاربردهای غذایی	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	4.48 MPa	649.77 psi	ASTM D638
استحکام کششی	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	360 %	-	ASTM D638

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.