Colorite 66 Series 7866

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Colorite 66 Series یک خانواده از ترکیبات غیر سمی PVC است که به طور خاص برای وسایل پزشکی، غذایی و مراقبت از نوزاد توسعه یافته اند که در آن استفاده از یک نرم کننده غیر فتالات مبتنی بر سیترات مطلوب است. Colorite 66 Series از مواد اولیه ای تولید می شوند که برای استفاده تحت عنوان XXI از مقررات فدرال مجاز هستند. این خانواده از ترکیبات به گونه ای طراحی شده اند که تحت شرایط فرآوری مشابه با ترکیبات پلاستیکی شده با DEHP قالب گیری و اکسترود شوند. ترکیبات Colorite 66 در طیف کاملی از سختی ها از بسیار نرم تا نیمه سخت موجود هستند. آنها همچنین در گریدهای قابل استریل شدن با اتیلن اکسید و تشعشع موجود هستند. مانند تمام ترکیبات غیر سمی Colorite، ردیابی کامل و شناسایی دسته ای تمام مواد اولیه و محصولات نهایی حفظ می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی غیر سمی	- -	- -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی لوازم پزشکی/پرستاری	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-26.0 C°	-14.8 F°	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.