Colorite Rigid PVC 2600 CLR

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Colorite Rigid PVC 2600 CLR یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می تواند توسط قالب گیری دمشی یا اکستروژن پروفیل فرآوری شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Colorite Rigid PVC 2600 CLR شامل بطری ها و بسته بندی است. ویژگی ها عبارتند از: شفافیت، جریان بالا، براقیت بالا، مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	جریان بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	76	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	162 C°	323.6 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.