# Colorite Rigid PVC 2600WHT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Colorite Rigid PVC 2600WHT یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می تواند توسط قالب گیری دمشی یا اکستروژن پروفیل فرآوری شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Colorite Rigid PVC 2600WHT شامل بطری ها و بسته بندی است. ویژگی ها عبارتند از: شفافیت، جریان بالا، براقیت بالا، مقاومت در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پایداری حرارتی | - | - |
| | شفافیت بالا | - | - |
| | جریان بالا | - | - |
| | درخشش بالا | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| **کاربردها** | بطری‌ها | - | - |
| | بسته‌بندی | - | - |
| | پروفایل‌ها | - | - |
| **شکل ظاهری** | کدر | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |
| | اکستروژن پروفایل | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.32 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 76 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 45.5 MPa | 6599.23 psi | ASTM D638 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 1200 J/m | 22.48 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 162 C° | 323.6 F° | ASTM D648 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.