FLEXCHEM™ 4551-02

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXCHEM™ 4551-02 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. می‌توان آن را با اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای FLEXCHEM™ 4551-02 شامل قطعات مهندسی/صنعتی، پزشکی/بهداشتی، کاربردهای تماس با غذا و شلنگ/لوله است. ویژگی‌ها شامل: پلاستیک‌زده، انعطاف‌پذیری خوب، آزادسازی خوب از قالب، غیر سمی، مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	غیر فتالات پلاستیک‌ساز	-	-
	غیر سمی	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	قطعات پمپ	-	-
	لوله‌کشی	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA رتبه‌بندی نامشخص کلاس VI USP	- -	- -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	45	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2.65 MPa	384.35 psi	ASTM D638
استحکام کششی	7.86 MPa	1140.0 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	410 %	-	ASTM D638
مانایی فشاری	25 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.