FLEXCHEM™ 5552

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXCHEM™ 5552 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول را می‌توان با اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: پزشکی/بهداشتی. ویژگی‌ها عبارتند از: پلاستیکی شده، قابل استریل شدن، انعطاف‌پذیری خوب، رهاسازی خوب از قالب، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم قابل استریل با اکسید اتیلن انعطاف‌پذیری خوب جداسازی خوب از قالب پلاستیک شده قابل استریلیزاسیون با تابش	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	4.55 MPa	659.92 psi	ASTM D638
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	310 %	-	ASTM D638

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.