Unichem 6812-02

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Unichem 6812-02 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی فرآوری شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Unichem 6812-02 شامل ظروف، کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/بهداشتی است. ویژگی‌ها عبارتند از: انعطاف‌پذیری خوب، بوی/طعم کم تا بدون بو/طعم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب انتقال طعم پایین	- -	- -
کاربردها	ظروف غذا کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.4 MPa	1798.47 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638
تنش کششی	5.52 MPa	800.61 psi	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	163 to 168 °C	325.4 - 334.4 F°	-
دمای قالب	10.0 to 37.8 °C	50.0 - 100.04 F°	-
فشار پشت (Back Pressure)	0.689 to 2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
سرعت مارپیچ	40 to 100 rpm	-	-
نسبت تراکم مارپیچ	2.0:1.0 تا 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.