Unichem 7477G-015

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Unichem 7477G-015 یک ترکیب PVC درجه پزشکی انعطاف پذیر است که برای دستگاه های پزشکی که نیاز به استفاده از یک نرم کننده غیر فتالات دارند که مقاومت بالاتری در برابر استخراج توسط لیپیدهای خون، امولسیون های چربی بالا دارد و برای مقاومت در برابر تغییر رنگ و تخریب در هنگام قرار گرفتن در معرض استریلیزاسیون با اشعه گاما فرموله شده است. Unichem 7477G-015 به گونه ای طراحی شده است که تحت شرایط پردازش مشابه با ترکیبات نرم شده با DEHP اکسترود شود. Unichem 7477G-015 در گریدهای استریل شونده با اتیلن اکسید و تشعشع موجود است. Unichem 7477G-015 با و بدون رنگدانه در صورت تمایل موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	استریلیزاسیون با تابش ضدعفونی اکسید اتیلن پلاستیک شده انعطاف‌پذیری خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه‌های پزشکی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	74	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	7.93 MPa	1150.15 psi	ASTM D638
استحکام کششی	16.3 MPa	2364.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-31.0 C°	-23.8 F°	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.