Unichem 8288G-015

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Unichem 8288G-015 یک ترکیب وینیل شفاف، انعطاف پذیر و غیر فتالات است که به طور خاص برای صنایع غذایی و پزشکی فرموله شده است و برای مقاومت در برابر تخریب و تغییر رنگ در هنگام قرار گرفتن در معرض استریلیزاسیون با اشعه گاما طراحی شده است. علاوه بر این، این ترکیب خواص دمای پایین خوبی را ارائه می دهد. تمام اجزای 8288G-015 توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی تحت عنوان 21 قانون مقررات فدرال تایید شده اند. برای مطابقت با الزامات صنعت پزشکی، ردیابی کامل و شناسایی دسته ای تمام اجزا در Colorite حفظ می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب غیر فتالات پلاستیک‌ساز مقاوم در برابر تابش (گاما)	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خدمات غذایی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	9.31 MPa	1350.3 psi	ASTM D638
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.