Unichem 9066G-015

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Unichem 9066G-015 یک ترکیب وینیل شفاف، غیر سمی و نیمه سخت است که به طور خاص برای قالب گیری تزریقی قطعات برای صنایع پزشکی و غذایی فرموله شده است. این ترکیب بر پایه یک نرم کننده سیترات است. این ترکیب برای مقاومت در برابر تغییر رنگ و تخریب در هنگام قرار گرفتن در معرض استریلیزاسیون با اشعه گاما طراحی شده است. سازمان غذا و داروی ایالات متحده تمام اجزای مورد استفاده در ساخت Unichem 9066G-015 را برای کاربردهای غذایی تحت عنوان 21 قانون مقررات فدرال تحریم می کند. برای مطابقت با نیازهای دقیق صنعت پزشکی، قابلیت ردیابی کامل و شناسایی دسته ای تمام اجزا و محصولات نهایی حفظ می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری رنگ خوب غیر سمی قابل استریلیزاسیون با تابش نیمه سخت	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای خدمات غذایی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D638
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	280 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-15.0 C°	5.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.