Comai 665-2 BL

تولیدکننده	Comai Ltda	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Comai 665-2 BL یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. می توان آن را با اکستروژن یا قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آمریکای لاتین موجود است. کاربردهای Comai 665-2 BL شامل افزودنی/مستربچ، کیسه/آستر و بسته بندی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (70%)	-	-
کاربردها	کیسه‌ها بسته‌بندی تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	50 min g/10	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.