# Comai 664-3 BL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Comai Ltda | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | ۳۰٪ کربنات کلسیم | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Comai 664-3 BL یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است که حاوی 30% کربنات کلسیم است. این محصول می‌تواند از طریق قالب‌گیری دمشی تزریقی پردازش شود و در آمریکای لاتین موجود است. کاربردهای Comai 664-3 BL شامل افزودنی/مستربچ، کیسه‌ها/پوشش‌ها و بسته‌بندی است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | کربنات کلسیم، 31% پرکننده به وزن | - | - |
| **افزودنی** | دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (40%) | - | - |
| **کاربردها** | کیسه‌ها<br>بسته‌بندی<br>تغییر شکل پلاستیک | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | 20 g/10 min | - | ASTM D1238 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.