Chemieprene TPE ES-75NE

تولیدکننده	CP Chemie Resources .Sdn. Bhd (M)	**دسته بندی**	SEBS+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemieprene ES-75NE یک الاستومر ترموپلاستیک با کارایی بالا - کوپلیمری از SEBS/EPDM (استایرن- اتیلن / بوتیلن-استایرن/ اتیلن پروپیلن دی ان مونومر رابر) است. Chemieprene ES-75NE ممتازترین ماده بر اساس معیارهای مکانیزاسیون - تثبیت حرارتی، مقاومت در برابر آب و هوا، تثبیت UV، انعطاف پذیری و راحتی است. این گرید از Chemieprene TPE وابسته به برش است و می تواند بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی برای قالب گیری تزریقی یا اکستروژن پردازش شود. این یک الاستومر ترموپلاستیک نرم، الاستومری بر پایه پلی الفین، کاملاً قابل بازیافت، رنگ پذیر و غیر رطوبت گیر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی نرم	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D769
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	88.3 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.