Cri-Line HF-918

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترپلیمرهای 70% فلوئور فرموله شده برای مقاومت شیمیایی بسیار بهبود یافته. ترکیبات HF انتخاب‌های عالی برای کاربردهای سوختی، از جمله سوخت‌های حاوی متانول هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	خطوط سوخت	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.90 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	110 MU	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فلوئور	% 70	-	-
سختی دورومتر	89	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 8.83	psi 1280.69	-
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	-
ازدیاد طول کششی	% 160	-	-
مانایی فشاری	% 33	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.