Cri-Line IF-715

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترپلیمرهای 68% فلوئور فرموله شده برای مقاومت شیمیایی بهبود یافته. ترکیبات IF انتخاب‌های خوبی برای کاربردهای سوختی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	دیافراگم‌ها	-	-
	درز انبساط	-	-
	خطوط سوخت	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.86 g/cm³	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	-
محتوای فلوئور	% 68	-	-
سختی دورومتر	69	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	MPa 3.52	psi 510.53	-
استحکام کششی	MPa 12.5	psi 1812.98	-
ازدیاد طول کششی	% 260	-	-
مانایی فشاری	% 20	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.