CROSSVINIL RCF/AZ GRIGIO

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL RCF/AZ GRIGIO یک ترکیب ویژه بدون سرب است که دارای ویژگی های مقاوم در برابر شعله است. CROSSVINIL RCF/AZ GRIGIO یک ترکیب پلی وینیل کلراید است که با نرم کننده های فتالات نرم شده و با Ca-Zn تثبیت شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	محاسبه‌گر پلاستیفایر	- -	- -
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله محتوای پایین (تا هیچ) سرب پلاستیک شده	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	40 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	100 C°	212.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	110 C°	230.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	125 C°	257.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	145 C°	293.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.