FRAGOM PR/04 AFKN NERO UP

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: این ترکیب ترموپلاستیک ما با انتشار شعله کم در شرایط آتش سوزی است. این ماده دود کم، بدون هالوژن و بدون فلزات سنگین است. FRAGOM PR/04 AFKN NERO UP: برای اکسترود کردن روکش کابل با سرعت بالا بدون هیچ گونه خطر مهاجرت طراحی شده است زیرا کاملاً فاقد نرم کننده است. این گرید حاوی >2.5% وزنی کربن سیاه و تثبیت کننده های UV مناسب برای کاربردهای فضای باز است. گواهینامه: CEI 2011 M1, VED0207 HM2-HM4, BS7655 LTS1-TLS2-LTS3-LTS4

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV بدون هالوژن انتشار دود پایین	- - -	- - -
کاربردها	عایق کاربردهای سیم و کابل	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS1-2-3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2 VDE 0207 HM3 VDE 0207 HM4	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 to 10 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای کربن بلک	%	-	-
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	-
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	%	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	C°	-	NES 715
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	kN/m	-	BS 6469 99.1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	C° 185	F° 365.0	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 130	F° 266.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 190	F° 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.