ETILGUM ME/0 P2Z

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILGUM ME/0 P2Z یک تکنوپلیمر لاستیکی اصلاح شده است که بسیاری از ویژگی های مثبت لاستیک های خالص و مواد پلاستیکی را ارائه می دهد: بدون سرب. ETILGUM ME/0 P2Z مقاومت خوبی در برابر تغییر شکل و فشردگی دارد و دارای خواص مقاومت خوبی در برابر خستگی خمشی و سایش است. همچنین مقاومت خوبی در برابر سوخت ها دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر خستگی مقاوم در برابر سوخت مقاومت خوب در برابر سایش محتوای پایین (تا هیچ) سرب	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D638

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	155 C°	311.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	170 C°	338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.