DuraSurf™ Galleria

تولیدکننده	Crown Plastics	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سطح دویدن تف جوشی DuraSurf™ Galleria به محصول پایه تصعید شده پیشرو در جهان تبدیل شده است. فرآیند تصعید تمیزتر، عمیق تر و مسطح تر ما امکانات هنری نامحدودی را برای بیش از 500000 اسنوبرد در سراسر جهان فراهم کرده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چاپ سیلک	-	-
روش فرآیند	سینترینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	Internal Method
	% 6.4	-	-
	% 3.1	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مولکولی متوسط		-	-
	g/mol	-	-
	g/mol 3250000	-	ASTM D4020
بلورینگی (Crystallinity)	% 53	-	DSC

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	0.570	-	-
مدول کششی	MPa 720	psi 104427.36	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پاسخ حرارتی		-	Internal Method
	%	-	-
	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.