Nylene® BX3WQ662

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYLENE® BX3WQ662X یک پلیمر نایلون ویژه با ویسکوزیته استاندارد و تثبیت شده در برابر حرارت است که به طور خاص برای روکش سیم ساخته شده است. عملکرد عالی را در کاربردهایی ارائه می دهد که به ترکیبی از چقرمگی، مقاومت در برابر سایش و مقاومت شیمیایی نیاز دارند. دارای لیست UL و مطابق با الزامات UL 83 برای روکش سیم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب پایداری حرارتی	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل پوشش سیم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL 83	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
محتوای رطوبت	%	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.65 to 2.95	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
محتوای مس	ppm	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.