Nylene® NX4702

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylene NX4702 یک رزین نایلون 6 با درجه اکستروژن ضد الکتریسیته ساکن است که برای کاربردهای فیلم دمیده یا ریخته‌گری مناسب است. این ماده دارای ویژگی‌های عالی جریان ذوب، استحکام ذوب و شفافیت نوری است. Nylene NX4702 دارای مقاومت عالی در برابر چربی، استحکام، مقاومت در برابر سایش است و بوهای غذایی را جذب نمی‌کند. شرایط پردازش بهینه باید دمای ذوب 525 - 540°F را در قالب فراهم کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	جریان بالا	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی	59.6 MPa	8644.26 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D882

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دای (قالب خروجی)	274 to 282 °C	525.2 - 539.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.