Duratel MF9-GF10

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	۱۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Duratel MF9-GF10 یک کوپلیمر استال با کاربرد عمومی تقویت شده با 10% الیاف شیشه است. Duratel MF9-GF10 دارای استحکام و سفتی بیشتری نسبت به استال غیر تقویت شده است. MF9-GF10 مقاومت شیمیایی و روانکاری ذاتی در مواد استال را حفظ می‌کند. این محصول برای براکت‌ها و اهرم‌ها، بدنه‌های شیر و سایر کاربردهایی که به این ترکیب منحصر به فرد از خواص نیاز دارند، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 10% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب مقاومت خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	اتصالات شیرها/قطعات شیر	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.90 to 1.2 %	-	-
ویسکوزیته	9.00	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	72.4 MPa	10500.75 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	4300 MPa	623663.4 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	150 C°	302.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	166 C°	330.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.