Duratel MF9

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Duratel MF9 یک کوپلیمر استال با کاربرد عمومی و غیر تقویت شده است. Duratel MF9 دارای مقاومت خزشی بالا، مقاومت در برابر سایش و مقاومت شیمیایی برجسته ذاتی در رزین‌های استال است. MF9 برای کاربردهایی مانند گیره‌ها، بست‌ها، چرخ‌دنده‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها و سایر مواردی که مقاومت خزشی و سایش طولانی‌مدت مورد نیاز است، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها	-	-
	بوشینگ‌ها	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	اتصالات	-	-
	چرخ دنده‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.8 to 2.2 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2400 MPa	348091.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	57 J/m	1.07 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	115 C°	239.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	166 C°	330.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.