CORFIL® 625-1

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Adhesive
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CORFIL® 625-1 یک ترکیب پرکننده است که به‌صورت یک‌جزئی و با چگالی پایین فرموله شده و برای استفاده در پر کردن لبه و هسته هسته‌های شانه‌ای طراحی شده است. همچنین می‌توان از آن به‌عنوان چسب هسته‌ای سینتکتیک استفاده کرد. این ترکیب به‌گونه‌ای فرموله شده که ویسکوزیته پایینی داشته باشد و به‌ویژه برای استفاده با تجهیزات خودکار مناسب است. CORFIL 625-1 می‌تواند در دماهای 250°F (121°C) یا 350°F (177°C) با حداقل یا بدون گرمازدگی در کاربردهای بزرگ سخت شود. ویژگی‌ها و مزایا: ماده پمپ‌پذیر یک‌جزئی، سخت شدن در دماهای 250°F (121°C)/ 350°F (177°C)، حداقل گرمازدگی، دامنه خدمات -67 تا 350°F (-55 تا 177°C)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین تیکسوتروپیک	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پر کردن قطعات ساختاری	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	خمیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	20.7 to 21.4 MPa	3002.29 - 3103.81 psi	-
استحکام برشی	6.89 to 8.27 MPa	999.31 - 1199.46 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.