

BR® 4535A

Epoxy	دسته بندی	Cytec Industries .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آلومینیوم	فیلر

توضیحات محصول

BR® 4535A یک چسب اپوکسی تک جزئی، 100% جامد و پر شده با آلومینیوم است. این چسب برای اتصال ساختاری و کاربردهایی که نیاز به افزایش انعطاف پذیری چسب و مقاومت در برابر ضربه با عملکرد سرویس ساختاری تا 150 درجه سانتیگراد (302 درجه فارنهایت) دارند، توسعه یافته است. پخت در دمای متوسط و پایداری قفسه خوب، کاربرد گسترده ای را در اکثر مکان های تولید فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی ها	چسبندگی خوب پایداری حرارتی خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها چسباندن قطعات ساختاری	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	خمیر	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	1.25 to 1.31 g/cm ³	-	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 148	F° 298.4	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام برش همپوشان			ASTM D1002
	MPa 33.1	psi 4800.76	-
	MPa 25.5	psi 3698.47	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
Zhao Yong (ژائو یونگ)		مسئول تماس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.