

BR® 624

Epoxy	دسته بندی	Cytec Industries .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BR® 624 یک ترکیب گلدانی یک قسمتی با چگالی کم است که برای استفاده در پر کردن درج یا لبه ساختار ساندویچی لانه زنبوری فرموله شده است. این یک سیستم اپوکسی اصلاح شده ترموست است که در محدوده دمایی 70- تا 350 درجه فارنهایت (57- تا 177 درجه سانتیگراد) قابل استفاده است. ترکیب گلدانی BR 624 تیکسوتروپیک است و چرخه های پخت ممکن است در یک محدوده وسیع متفاوت باشند. دماهای پخت به اندازه 225 درجه فارنهایت (107 درجه سانتیگراد) و به اندازه 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) با موفقیت استفاده شده اند. چرخه های پخت متعدد در دماهای تا 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) استفاده از آن را به عنوان یک ماده ساختاری مختل نمی کند. کاربردهای پیشنهادی: پر کردن درج و لبه سازه های لانه زنبوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	چگالی پایین تیکسوتروپیک	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پر کردن قطعات ساختاری	- -	- -
شکل ظاهری	قرمز مایل به قهوه ای	-	-
اشکال	خمیر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	پوتینگ ترموفرمینگ	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.650	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	مسئول تماس:
sales@su-jiao.com	ایمیل:
www.polymersdata.com	وبسایت:
+86-134-2475-5533	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.