CYCOM® 919

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 919 یک رزین اپوکسی اصلاح شده است که بر روی الیاف تقویت کننده گرافیت، شیشه و آرامید عرضه می‌شود. این سیستم رزینی جریان کنترل شده و ازدیاد طول بالایی را ارائه می‌دهد که امکان لمینت مستقیم به لانه زنبوری را بدون استفاده از چسب اضافی فراهم می‌کند. این خواص ساخت سازه‌های ساندویچی سبک وزن را امکان پذیر می‌کند که در آن مقاومت در برابر ضربه یا پوسته‌ای نازک‌تر یک ملاحظات طراحی مهم است. مثال‌ها شامل رادوم‌هایی است که در معرض فرسایش باران قرار دارند و فضای داخلی هواپیما که در معرض سوء استفاده فیزیکی قرار دارند. سایر کاربردها سازه ثانویه هواپیما و محصولات تفریحی هستند. کامپوزیت‌های CYCOM 919 در محدوده دمایی 67- درجه فارنهایت تا 200 درجه فارنهایت (55- درجه سانتیگراد تا 93 درجه سانتیگراد) قابل استفاده هستند و می‌توانند در دمای 235 درجه فارنهایت تا 260 درجه فارنهایت (113 درجه سانتیگراد تا 127 درجه سانتیگراد) در 60 دقیقه به طور کامل پخت شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	سختی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	کشیدگی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای هوافضا	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	پنل‌های تقویت شده	-	-
	قطعات ساختاری	-	-
اشکال	الیاف	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.