CYCOM® 970

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 970 رزین اپوکسی یک رزین اپوکسی با جریان کنترل شده و پخت 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) با قابلیت سرویس دهی خشک خوب 300 درجه فارنهایت (149 درجه سانتیگراد) است. CYCOM 970 برای تولید سازه‌های ساندویچی لانه زنبوری غیر متخلخل و بدون حفره و همچنین لمینت‌ها عالی است. CYCOM 970 دارای چسبندگی قابل تنظیم است و به صورت نوار یک‌طرفه، پارچه یا رشته‌ای موجود است. پیش‌آغشته برای پردازش اتوکلاو فرموله شده است. پخت توصیه شده دو ساعت در دمای 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) است. برای قابلیت سرویس دهی خشک نیازی به پخت پس از آن نیست. روش لایه‌چینی توصیه شده L-9 برای هسته لانه زنبوری یا L-8 برای لمینت‌ها است. روش پخت توصیه شده C8 است. CYCOM 970 را می‌توان از طریق تکنیک محلول بر روی تمام الیاف و پارچه‌های موجود آغشته کرد. کاربردهای معمولی برای CYCOM 970 شامل قطعات ساختاری هواپیما است که به پانل‌های ساندویچی لانه زنبوری نیاز دارند. کاربردهای پیشنهادی: قطعات ساختاری هواپیما که به پانل‌های ساندویچی لانه زنبوری نیاز دارند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو پخت حرارتی	- -	- -
کاربردها	کاربردهای هوافضا لمینت‌ها	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پنل‌های تقویت شده	-	-
	قطعات ساختاری	-	-
اشکال	پارچه	-	-
	الیاف	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.