CYCOM® 997

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین CYCOM® 997 یک رزین اپوکسی سخت شده با جریان کنترل شده و قابلیت پخت در دمای 350°F (177°C) است که دارای دمای سرویس خشک 350°F (177°C) و دمای سرویس مرطوب 270°F (132°C) است. CYCOM 997 به‌گونه‌ای فرموله شده است که پردازش آسانی داشته باشد و چسبندگی و افتادگی عالی را ارائه دهد. این خواص تا 20 روز در دمای اتاق در فرم پیش‌پخته حفظ می‌شوند. عمر قالب این ماده تقریباً 30 روز است. یک پخت استاندارد دو ساعته در دمای 350°F (177°C) می‌تواند در یک اتوکلاو یا قالب پرس استفاده شود. هیچ پخت پس از آن برای دستیابی به دماهای سرویس مورد نیاز نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	پنل‌های تقویت شده	-	-
	قطعات ساختاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پارچه الیاف	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	4140 MPa	600457.32 psi	-
استحکام خمشی	90.3 MPa	13096.93 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.