Cytec VTF242FRB

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	الیاف کربن؛ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد سطحی استاندارد VTF242FRB به گونه ای فرمت شده اند که از کیفیت بالا و پرداخت سطح بدون نقص در کیسه خلاء اجاق یا قطعات قالب گیری شده اتوکلاو اطمینان حاصل شود. VTF242FRB یک ماتریس جریان کنترل شده است که فقط برای لایه های سطحی مناسب است، اما برای سازگاری با ماتریس های رزینی مورد استفاده برای لایه گذاری سریع و مواد لایه ای حجیم طراحی شده است. به طور معمول با لایه های حجیم ZPREG®244FRB یا VTM®244FRB استفاده می شود، اما امکان پخت مشترک با تقویت کننده های آغشته به سایر ماتریس های رزینی نیز وجود دارد.
VTF242FRB با تقویت کننده های شیشه ای یا کربنی سبک وزن از پیش انتخاب شده عرضه می شود و یک پوشش آماده برای رنگ آمیزی در کاربردهایی تولید می کند که نیاز به مقاومت در برابر فرآیندهای خشک کردن رنگ با دمای بالا یا دمای سرویس تا 160 درجه سانتیگراد (320 درجه فارنهایت) دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن الیاف شیشه‌ای	- -	- -
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو ماده مقاوم در برابر شعله پایان سطح خوب	- - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	پخت حرارتی قابل رنگ‌آمیزی	- -	
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
اشکال	پارچه	-	-
روش فرآیند	فرم‌دهی وکیوم	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.