DAPCO™ 3012

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAPCO™ 3012 یک پرکننده اپوکسی دو جزئی و خودخاموش شونده است. کاربردهای پیشنهادی: DAPCO 3012 معمولاً برای پر کردن/تقویت و پر کردن لبه‌ها در هانی‌کامب استفاده می‌شود. همچنین برای چسباندن Kevlar ، Kydex™ ™، فیبر شیشه‌ای و فلز به یکدیگر و نصب ورودی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	چگالی پایین	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	کاربردهای پر کردن	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	خمیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.801 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	65	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1380 MPa	200152.44 psi	-
استحکام فشاری	27.6 MPa	4003.05 psi	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	خود خاموش شونده	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 75	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.