DAPCO™ 3041FR

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAPCO™ 3041FR چسب خمیری دو جزئی، سخت‌شونده در دمای اتاق، بر پایه اپوکسی، 100% جامد و خودخاموش شونده است. این ماده دارای نسبت مخلوط یک به یک راحت به حجم است. این محصول در اندازه‌های مختلف کیت از جمله کارتریج‌های کنار به کنار 50 میلی‌لیتر، 200 میلی‌لیتر و 400 میلی‌لیتر، پینت، کوارت و گالن در دسترس است. ویژگی‌ها و مزایا: خواص جریان نیمه‌تیکسوتروپیک، محتوای 100% جامد، سخت شدن در دمای اتاق، ذخیره‌سازی در دمای اتاق، عملکرد 180°F (82°C)، مطابق با FAR 25.853، نسبت مخلوط یک به یک به حجم، چسبندگی به انواع زیرلایه‌های فلزی و غیر فلزی از جمله الیاف آریماید، آکریلیک/آلیاژهای PVC و پلی کربنات‌ها مانند Kydex ®، Kevlar ® و Lexan ®.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب خود خاموش شونده	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای هوافضا چسباندن	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FAR 25.853	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	تن	-	-
اشکال	خمیر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	0.990 g/cm³	-	-
	1.10 g/cm³	-	-
	1.15 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	70 to 80	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.5 MPa	5003.81 psi	-
ازدیاد طول کششی	10 %	-	-
استحکام فشاری	42.7 MPa	6193.12 psi	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.