DAPCO™ 3050

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAPCO™ 3050 یک ترکیب اپوکسی خودخاموش شونده و تک جزئی است. ویژگی‌ها و مزایا: انقباض کم، چگالی کم، خودخاموش شونده، چسبندگی عالی به فلزات، انحراف حرارتی بالا، مقاومت فشاری خوب، واجد شرایط برای نوع 4 استاندارد Bell's 299-947-097. کاربردهای پیشنهادی: DAPCO 3050 معمولاً برای پر کردن هانی‌کامب، محصور کردن و پر کردن لبه‌ها استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت فشاری خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	کاهش پایین	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	تیکسوتروپیک	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پر کردن	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	خمیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	محصور کردن پوتینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.481 g/cm³	-	-
جذب آب	0.25 %	-	-
سختی دورومتر	60	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	15.9 MPa	2306.1 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل حرارتی	149 C°	300.2 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی خطی	0.40 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.