FM® 410-1

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM® 410-1 فوم چسبی یک فوم اپوکسی اصلاح شده است که برای اتصال هسته‌های لانه زنبوری تحت فشار صفر، چسباندن ورق‌های اضافی یا اعضای لبه به هسته و تقویت محلی هسته لانه زنبوری در جایی که افزایش استحکام برشی مورد نیاز است، طراحی شده است. فوم چسبی FM 410-1 فاقد پودر آلومینیوم است و شفافیت راداری خوبی دارد. فوم چسبی FM 410-1 به صورت ورق یا رول عرضه می‌شود و می‌تواند در محل با استفاده از فرآیندهای فوم‌زنی آزاد یا فوم‌زنی محدود درمان شود. دمای عملیاتی بین -67°F تا 350°F (-55°C تا 177°C) است. کاربردهای پیشنهادی: اتصال هسته لانه زنبوری، چسباندن ورق‌های اضافی یا اعضای لبه به هسته، تقویت محلی لانه زنبوری در جایی که افزایش استحکام برشی مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	فوم	-	-
	فوم ساختاری	-	-
شکل ظاهری	سبز	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.240 to 0.561 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام برشی		-	-
	MPa 7.58	psi 1099.39	-
	MPa 6.21	psi 900.69	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.